

キアルルーバー 注意事項

- ・キアルルーバーは建物の化粧、目隠し、日除けを目的とした製品です。本来の目的以外の用途でご使用になると、大変危険ですのでおやめください。
- ・品質には万全を期しておりますが、同色の製品間で若干のバラツキやご使用上で支障をきたさない範囲での変形がある場合がありますので予めご了承ください。
- ・製品は、建築基準法の不燃・準不燃・難燃ではありません。
- ・周辺での火気の取扱いにご注意ください。また、設計上ご使用場所によっては関係法規により使用制限を受けますのでご留意下さい。
- ・製品を火気使用箇所に使用しなれください。また、タバコを置いたり、近づけたりしないでください。
変形・変色・破損する恐れがあります。
- ・製品の設置については取付けスパン等が地域・環境により異なりますので、強度計算等により安全をご確認の上設置してください。
キアルルーバーのジョイント部、および建物との取合部出はルーバーの伸びを考慮し適切なクリアランスを確保してください。
(一般条件下では10mmのクリアランスを確保してください。)
- ・3 mを超える長尺物を運搬・仮置きする際は、3点支持以上になる様にして下さい。
- ・製品結合部の突き付けは避けてください。
- ・過度の集中荷重や人的荷重等の外力が加わる事が想定される場合は、設計・施工マニュアルの基準とは別途に強度計算をして下さい。
- ・製品の表層材は温度や湿度変化、紫外線の暴露あるいは使用上の摩擦等によって、粉が発生する事があります。
服などで擦りますと、この粉が付着し、色が着く場合がありますのでご注意ください。
- ・製品は夏期の直射日光下で表面が熱くなりますのでご注意ください。
- ・製品の表層材には樹脂が含まれているため、摩擦などにより静電気を帯電する事があります。予め承知ください。
- ・腐食性ガスや海水、あるいは砂塵にさらされるような環境や積雪地帯で使用する場合は設置場所の環境を十分に調査の上ご使用下さい。
- ・製品の上に重量物を落としたり、傘などの尖ったもので突いたりしないでください。
- ・キアルルーバーを保管する場合は、平らな屋内で保管をしてください。
- ・汚れが付着した場合は希釈した中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないようにきれいな水で洗い流してください。(シンナーなどの溶剤は使用しないでください。)